



注) 本図は代表呼び径150を示します

呼び径	d	L1	L2	S	フランジ							a 最小
					D	g	c	N	h	t	f	
75	75	297	357	60	211	125	168	4	19	21	3	6.5
100	100	315	375	60	238	152	195	4	19	21	3	7
150	150	386	456	70	290	204	247	6	19	22	3	8
200	200	408	498	90	342	256	299	8	19	23	3	9

12	六角ナット	SUS304	6	
11	ストッパーボルト	SUS304	2	
10	平座金	SUS304	8	
9	六角ナット(3種)	SUS304	4	
8	六角ナット	SUS304	4	
7	六角ボルト	SUS304	4	
6	ダストシール	NBR	1	
5	Vパッキン	NBR	1	
4	Uパッキン	NBR	1	
3	パッキン押え	FCD450-10	1	
2	スリーブ	FCD450-10	1	
1	本体	FCD450-10	1	
No.	名称	材料	数量	備考

仕様			
ME-C型		最高使用圧力	0.75 MPa
FCD 7.5K		試験圧力	弁箱 1.75 MPa
内面粉体塗装		弁座	MPa

図名	ストッパーボルト付 φ75~φ200 水道用伸縮管			
課長	検図	設計	製図	第三角法 尺度
吉居	吉居	弓削	弓削	日付 2009/06/03 1:3
宮部鉄工株式会社 図番 M-09188				△

記号	年月日	改訂記事	担当承認
△			
△			

記事